



AZM190-B3/1x7,5

Dane

Klucz zamówieniowy

Zastępczy numer artykułu	101029968
Oznaczenie typu produktu	AZM190-B3/1x7,5
Numer artykułu (Numer katalogowy)	131029968
EAN (European Article Number)	8905236105746
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Ciężar brutto	80 g

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum	250 mm
aktywator	elastyczny

Note

Uwaga (informacje ogólne) Oś zawiasu powinna znajdować się 30 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylonych równoległe do powierzchni aktywatora 250 mm Przy fabrycznym ustawieniu 7,5°

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kazm1f38


| 10,8 MB | .tif | 195.4 x 192.5 mm - 1954 x 1925 px - 254 dpi

| 297,6 kB | .jpg | 352.778 x 347.486 mm - 1000 x 985 px - 72 dpi

| 25,2 kB | .png | 74.083 x 73.025 mm - 210 x 207 px - 72 dpi

| 37,6 kB | .jpg | 123.472 x 121.708 mm - 350 x 345 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: lazm1b18

| 9,6 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 103,8 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Promień prowadzenia



ID: kazm1r19

| 20,6 kB | .cdr |

| 3,8 kB | .png | 74.083 x 41.628 mm - 210 x 118 px - 72 dpi

| 81,6 kB | .jpg | 352.778 x 197.556 mm - 1000 x 560 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:53