



T3Z 068-22YRSG

- 2 wyłączniki w jednej obudowie
- Obudowa metalowa
- działanie dwustronne / długość linki do 2 x 50 m
- Wytrzymała budowa
- Niska siła aktywująca

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T3Z 068-22YRSG
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101087884
EAN (European Article Number)	4030661057255
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	TÜV cULus CCC
-------------	---------------------

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5
Materiał obudowy	Żeliwo szare, lakierowany

Materiał pokrywy	Żeliwo szare, lakierowany
Długość liny, maksimum	50 m
Ciężar brutto	5 140 g

Dane ogólne - właściwości

Lampka wskaźnikowa	Tak
Reset kluczykiem	Tak
Liczba zestyków pomocniczych	2
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	100 000 operacji
--	------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia z rolką N300
Żywotność mechaniczna, najmniej	50 000 operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia	32 °
Siła przełączania, maksimum	50 N
Uwaga (siła aktywacji)	30 N w kierunku linki
Kierunek aktywacji	Kierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75°
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne	50 N
Moment wymuszonego rozwarcia	0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm²

Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	6 A
Elektryczny pobór mocy	5 W
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Wskaźnik stanu

Kolor lampki sygnalizacyjnej	żółty
------------------------------	-------

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Co 3 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria
---------------------------	---


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kt3z0f03
| 626,5 kB | .jpg | 352.778 x 480.131 mm - 1000 x 1361 px - 72 dpi
| 58,0 kB | .png | 73.731 x 100.542 mm - 209 x 285 px - 72 dpi
| 54,9 kB | .jpg | 90.664 x 123.472 mm - 257 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t3z0g01
| 43,4 kB | .cdr |
| 9,9 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi
| 118,6 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne



ID: kt3z0g03
| 24,5 kB | .cdr |
| 3,4 kB | .png | 74.083 x 50.8 mm - 210 x 144 px - 72 dpi
| 94,8 kB | .jpg | 352.778 x 241.3 mm - 1000 x 684 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt3z0s03
| 2,6 kB | .png | 74.083 x 35.983 mm - 210 x 102 px - 72 dpi
| 89,4 kB | .jpg | 352.778 x 171.097 mm - 1000 x 485 px - 72 dpi
| 68,5 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi