



T2C 452-12Y

- Obudowa metalowa
- 118 mm x 127 mm x 64 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- z blokowaniem w pozycji końcowej
- Głowicę można obracać 4 x 90°
- Zmiana kierunku aktywacji poprzez obrócenie głowicy
- Dźwignia utwardzana powierzchniowo
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T2C 452-12Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101059694
EAN (European Article Number)	4030661037134
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	INMETRO CCC
-------------	----------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane

Materiał powłoki obudowy	malowane
--------------------------	----------

Ciężar brutto	1 745 g
---------------	---------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	2
--------------------	---

Liczba zestyków NO	1
--------------------	---

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia widełkowa
--------------------	--------------------

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
------------------------------------	---------------------

Rozwarcie styków	2 x 6 mm
------------------	----------

Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
-----------------------------	----------

Szybkość najazdu, maksimum	0,5 m/s
----------------------------	---------

Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
----------------------------	---

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
----------	------------------------------

Przekrój kabla, minimalne	1,5 mm ²
---------------------------	---------------------

Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
----------------------------	---

Przekrój żyły	13 AWG
---------------	--------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	64 mm
------------------	-------

Szerokość czujnika	118 mm
--------------------	--------

Wysokość czujnika	222 mm
-------------------	--------

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji 400 V

Znamionowe napięcie udarowe
wytrzymywane 6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny 16 A

Kategoria użytkowania AC-15 400 VAC

Kategoria użytkowania AC-15 4 A

Element przełączający zestyk (NO), zestyk (NC)

Uwaga (element przełączający) z podwójną przerwą

Zasada przełączania Wolnoprzełączające

Materiał zestyków, elektrycznych Srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: bt441f07

| 21,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi

| 132,2 kB | .jpg | 211.314 x 211.314 mm - 599 x 599 px - 72 dpi

| 38,6 kB | .jpg | 123.472 x 123.472 mm - 350 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t452g01

| 35,1 kB | .cdr |

| 5,8 kB | .png | 74.083 x 63.853 mm - 210 x 181 px - 72 dpi

| 176,9 kB | .jpg | 352.778 x 303.389 mm - 1000 x 860 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1t422b06

| 9,7 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 107,8 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 235hz01

| 15,6 kB | .cdr |

| 229,3 kB | .jpg | 352.778 x 749.3 mm - 1000 x 2124 px - 72 dpi

| 4,0 kB | .png | 74.083 x 157.339 mm - 210 x 446 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 09:04