



NO IMAGE  
AVAILABLE

## MK 017-22Y-U270

- 3 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- 4 Zestyki
- 67 mm x 130 mm x 43 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Głowicę można obracać 4 x 90°

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Uwaga (możliwość dostawy)         | Niedostępne!    |
| Oznaczenie typu produktu          | MK 017-22Y-U270 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 131182637       |
| EAN (European Article Number)     | 8905236102264   |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-06-01     |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-06-01     |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-06-01     |
| ETIM number, version 7.0          | EC000030        |
| ETIM number, version 6.0          | EC000030        |

### Certyfikaty - Normy

|             |     |
|-------------|-----|
| Certyfikaty | CCC |
|-------------|-----|

### Właściwości ogólne

|       |                  |
|-------|------------------|
| Normy | EN IEC 60947-5-1 |
|-------|------------------|

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Zasada działania         | mechaniczne                                      |
| Kształt popychacza       | Rolka                                            |
| Materiał obudowy         | Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany |
| Materiał powłoki obudowy | malowane                                         |
| Ciężar brutto            | 453 g                                            |

### Dane ogólne - właściwości

|                    |   |
|--------------------|---|
| Liczba zestyków NC | 2 |
| Liczba zestyków NO | 2 |

### Dane mechaniczne

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Element aktywujący              | Dźwignia najazdowa z rolką                                |
| Materiał rolki                  | Tworzywo                                                  |
| Żywotność mechaniczna, najmniej | 1 000 000 operacji                                        |
| Kąt aktywacji, od lewej strony  | 45 °                                                      |
| Kąt aktywacji, od prawej strony | 30 °                                                      |
| Siła przełączania               | 12 N                                                      |
| Rozwarcie styków                | 2 x 1,2 mm                                                |
| Szybkość najazdu, minimalne     | 1 mm/min                                                  |
| Szybkość najazdu, maksimum      | 0,5 m/s                                                   |
| Uwaga (prędkość aktywacji)      | Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika |

### Mechanical data - Connection technique

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Konektor                   | Połączenie śrubowe M20 x 1.5                                                |
| Przekrój kabla, minimalne  | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Przekrój kabla, maksimum   | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Uwaga (przekrój przyłącza) | Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
| Przekrój żyły              | 13 AWG                                                                      |

## Dane mechaniczne - Wymiary

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Długość czujnika   | 43 mm  |
| Szerokość czujnika | 67 mm  |
| Wysokość czujnika  | 168 mm |
| Szerokość rolki    | 8,5 mm |
| Średnica rolki     | 20 mm  |

## Warunki otoczenia

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Stopień ochrony     | IP65           |
| Ambient temperature | -30 ... +90 °C |

## Ambient conditions - Insulation values

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Znamionowe napięcie izolacji | 500 V |
|------------------------------|-------|

## Dane elektryczne

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Znamionowy prąd cieplny          | 10 A                                     |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 400 VAC                                  |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 2,5 A                                    |
| Element przełączający            | zestyk (NO), zestyk (NC)                 |
| Uwaga (element przełączający)    | galwanicznie rozdzielone mostki zestyków |
| Zasada przełączania              | Działanie migowe                         |
| Czas przełączania, maksimum      | 2,5 ms                                   |
| Czas przełączania, maksimum      | 40 ms                                    |
| Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro                                   |

## Note

|                           |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga (informacje ogólne) | Należy unikać aktywacji z prawej strony, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:

(1)(2) 017-(3)Y-(4)

(1)

|          |                    |
|----------|--------------------|
| <b>T</b> | Wolnoprzelączające |
| <b>M</b> | Migowe             |

(2)

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| <b>S</b>   | Trzpień naciskowy S              |
| <b>2S</b>  | Teleskopowy trzpień naciskowy 2S |
| <b>K</b>   | Dźwignia najazdowa z rolką K     |
| <b>2K</b>  | Dźwignia wahliwa 2K              |
| <b>3K</b>  | Dźwignia kątowna 3K              |
| <b>8H</b>  | Dźwignia z rolką 8H              |
| <b>7H</b>  | Dźwignia z rolką 7H              |
| <b>10H</b> | Dźwignia prętowa 10H             |
| <b>H</b>   | Dźwignia z rolką H               |
| <b>4H</b>  | Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H  |
| <b>2H</b>  | Dźwignia ze sprężyną płytkową 2H |
| <b>3H</b>  | Dźwignia z rolką 3H              |
| <b>9H</b>  | Dźwignia prętowa 9H              |
| <b>6H</b>  | Dźwignia ze sprężyną płytkową 6H |

(3)

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>22</b> | 2 zestyki NO / 2 zestyki NC |
| <b>13</b> | 1 zestyk NO / 3 zestyki NC  |
| <b>31</b> | 3 zestyki NO / 1 zestyk NC  |

(4)

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| <b>UE</b> | Zestyki wolnoprzelączające w układzie zakładkowym |
| <b>H</b>  | Zestyki wolnoprzelączające w układzie schodkowym  |
| <b>C</b>  | Magnetyczne tłumienie łuku elektrycznego          |

# Obrazy


## Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



NO IMAGE  
AVAILABLE


ID: no-pic01  
| 98,4 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi  
| 3,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi  
| 26,4 kB | .jpg | 123.472 x 123.472 mm - 350 x 350 px - 72 dpi

## Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t017g01  
| 30,5 kB | .cdr |  
| 9,1 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi  
| 187,6 kB | .jpg | 352.778 x 365.831 mm - 1000 x 1037 px - 72 dpi

## Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1t15kb01  
| 4,2 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi  
| 88,2 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

## Diagram



ID: k2o2sk04  
| 19,1 kB | .cdr |  
| 81,1 kB | .jpg | 352.778 x 379.236 mm - 1000 x 1075 px - 72 dpi  
| 3,0 kB | .png | 73.731 x 79.375 mm - 209 x 225 px - 72 dpi

## Zasada działania



ID: 235rz03

| 15,5 kB | .cdr |

| 131,9 kB | .jpg | 352.778 x 773.642 mm - 1000 x 2193 px - 72 dpi

| 2,7 kB | .png | 74.083 x 162.278 mm - 210 x 460 px - 72 dpi



Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:24