



AZ 15/16-B1-1747 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

- Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów
- Zatrząsk magnetyczny można łatwo zamocować w każdej płaszczyźnie aktywacji.
- Możliwość użycia jako wyposażenie dodatkowe wyłącznika
- Aktywator prosty z zatrząskiem magnetycznym
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	AZ 15/16-B1-1747 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101093553
EAN (European Article Number)	4030661099989
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto	37 g

Dane mechaniczne

aktywator

prosty
sztywny

Siła zatrzasku

30 N

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kaz15f08

| 342,5 kB | .jpg | 352.425 x 361.244 mm - 999 x 1024 px - 72 dpi

| 31,7 kB | .png | 74.083 x 75.847 mm - 210 x 215 px - 72 dpi

| 46,9 kB | .jpg | 120.297 x 123.472 mm - 341 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: kaz15b08

| 5,2 kB | .png | 74.083 x 79.728 mm - 210 x 226 px - 72 dpi

| 168,2 kB | .jpg | 352.778 x 379.589 mm - 1000 x 1076 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: kaz15b01

| 4,6 kB | .png | 74.083 x 67.381 mm - 210 x 191 px - 72 dpi

| 154,4 kB | .jpg | 352.778 x 321.028 mm - 1000 x 910 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: kaz15a18

| 150,4 kB | .cdr |

| 198,6 kB | .jpg | 352.778 x 253.294 mm - 1000 x 718 px - 72 dpi

| 8,5 kB | .png | 74.083 x 53.269 mm - 210 x 151 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:32