



AZ 3350-12ZUEK-U270

- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Głowica obrócona o 270°
- Obudowa metalowa
- Zamykanie klamką
- długa żywotność
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	AZ 3350-12ZUEK-U270
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101174720
EAN (European Article Number)	4030661304137
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-02
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-02
ETIM number, version 7.0	EC002592
ETIM number, version 6.0	EC002592
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)	Przy zamówieniu należy najpierw wybrać żądany wyłącznik bezpieczeństwa, a następnie system klamki.

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	TÜV cULus
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Zasada działania	elektromechaniczne
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	230 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba kierunków aktywacji	1
Liczba zestyków pomocniczych	1
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2
Liczba dławic kablowych	1

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
B _{10D} Zestyk normalnie otwarty (NO)	1 000 000 operacji
Uwaga (zestyk normalnie otwarty B _{10D} (NO))	przy 10% I _e oraz obciążeniu oporowym

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
Ogranicznik drzwiowy	Po prawej stronie
Siła ścinająca	15 000 N
Skok wymuszonego rozwarcia	10,7 mm

Positive break force per NC contact, minimum	5 N
Szybkość najazdu, maksimum	0,2 m/s
Montaż	Śruby

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów	1 x M20
Konektor	Terminale śrubowe Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Allowed type of cable	solid single-wire solid multi-wire flexible

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	38 mm
Szerokość czujnika	40,5 mm
Wysokość czujnika	114 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-30 ... +90 °C
Storage and transport temperature	-40 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Warunkowy znamionowy prąd zwarciaowy wg EN 60947-5-1	1 000 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Zestyki wolno przełączające w układzie zakładowym
Częstotliwość przełączania	1 200 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa

Napięcie, kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-15	4 A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-13	4 A

Dane elektryczne - zestyki pomocnicze

Napięcie, kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-15	4 A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-13	4 A

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Actuator must be ordered separately.
----------------	--------------------------------------

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)	AZ 3350-B1 AZ 3350-B5 AZ 3350-B1R AZ 3350-B5R AZ 3350-B6 AZ 3350-B6H
-----------------------	---

Zalecenie (kombinacja produktów)	AZ 3350-STS30-01
	AZ 3350-STS30-03
	AZ 3350-STS30-06
	AZ 3350-STS30-08

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
AZ 3350-(1)-(2)-(3)

(1)	
03ZK	3 zestyki NC
12ZUEK	1 zestyk NO / 2 zestyki NC
(2)	
1637	złożone zestyki
(3)	
U90	Głowica obrócona o 90° dla zawiasu po lewej stronie
U270	Głowica obrócona o 270° dla zawiasu po prawej stronie


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kaz33f09
| 727,5 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 54,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 47,3 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kaz33g02

| 65,8 kB | .cdr |

| 4,5 kB | .png | 74.083 x 68.792 mm - 210 x 195 px - 72 dpi

| 126,7 kB | .jpg | 352.778 x 327.731 mm - 1000 x 929 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne




ID: 1az33m03

| 63,5 kB | .cdr |

| 121,3 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne




ID: 1az33m04

| 64,4 kB | .cdr |

| 122,0 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram




ID: k2o1sk02

| 82,3 kB | .jpg | 352.778 x 193.322 mm - 1000 x 548 px - 72 dpi

| 3,2 kB | .png | 74.083 x 40.569 mm - 210 x 115 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 1az33e03

| 64,9 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

| 7,6 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 09:32