



NO IMAGE
AVAILABLE

TZS01.110/L

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- długa żywotność
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TZS01.110/L
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101030855
EAN (European Article Number)	4030661607047
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-02
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-02
ETIM number, version 7.0	EC002592
ETIM number, version 6.0	EC002592

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto	382 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów bezpieczeństwa	2
--------------------------------	---

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
B _{10D} Zestyk normalnie otwarty (NO)	1 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	1 000 000 operacji
Szybkość najazdu, maksimum	0,2 m/s

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Terminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość	39,5 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość, minimalne	106,5 mm
Szerokość czujnika	50 mm
Wysokość czujnika	39,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji 400 V

Znamionowe napięcie udarowe
wytrzymywane 2,5 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny 10 A

Kategoria użytkowania AC-15 230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15 8 A

Kategoria użytkowania DC-13 24 VDC

Kategoria użytkowania DC-13 5 A

Element przełączający Zestyk normalnie zamknięty (NC)

Zasada przełączania Działanie migowe

Materiał zestyków, elektrycznych Srebro

Zakres dostawy

Zakres dostawy Actuator must be ordered separately.

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



NO IMAGE
AVAILABLE


ID: no-pic01

| 98,4 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi

| 3,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi

| 26,4 kB | .jpg | 123.472 x 123.472 mm - 350 x 350 px - 72 dpi

Diagram



ID: kshg-k01

| 17,6 kB | .cdr |

| 49,3 kB | .jpg | 352.778 x 124.178 mm - 1000 x 352 px - 72 dpi

| 2,4 kB | .png | 74.083 x 26.106 mm - 210 x 74 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 09:34