

1) Wskaźnik uruchomienia, zielony 2) Dioda LED żółta dla sygnału 1 (NO) 3) Numeracja miejsc wtykowych

Display/Operation

Wskaźnik funkcji przełączania	4x LED żółta
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona

Electrical connection

Gniazda przyłączeniowe	4x M12x1-Gniazdo, 4-stykowe
Kabel	PUR czarny, 15.00 m, wersja nadająca się do łańcuchów kablowych
Kąt gięcia min., elastyczne ułożenie	10 x D
Liczba żył	7
Przekrój przewodu	0.34 mm ² + 1.0 mm ²
Przewód, cykle zginania min.	2 mln
Średnica przewodu D	7.50 mm ±0.3 mm

Electrical data

Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy Ue DC	24 V
Oporność izolacji	≥ 10 GOhm
Prąd sumaryczny maks.	12 A
Prąd wyjściowy maks.	2 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67 w stanie skręconym
Temperatura otoczenia	-5...60 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5...80 °C
Temperatura przewodu, przewodnik kablowy	-5...60 °C
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-25...80 °C

General data

Zakres dostawy	Tabliczki z oznaczeniem (10x) Zaślepka(2x)
----------------	---

Material

Materiał obudowy	PBT, GF
Materiał osłony przewodu	PUR
Materiał styku	CuSn6, niklowany
Materiał styku nośnika	PBT

Mechanical data

Długość przewodu L	15.00 m
Moment dociągający	1.2 Nm ±0.2 (M4)

Passive Interfaces
BPI 4M4A4P-2K-00-KPX70-150
 Kod artykułu: BPI0058

Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm + 0.1 Nm (złącze M12)
Odlew	tak
Ośłona przewodu, kolor	czarny
Szczegół instalacji	3 x M4
Właściwości przewodu	wersja nadająca się do łańcuchów kablowych
Wymiary	95 x 60 x 23.5 mm


Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 21198/10493
 Płaszcz kabla PUR polieteruretan DIN VDE 0250, część 818
 Przewód niepalny wg DIN VDE 0472, część 804
 Materiał kabla bez zawartości halogenu

Output/Interface


Wyjście przełącznikowe PNP, styk zwierny (NO)

Connector view



I/O ports
 PIN 1: +24V
 PIN 3: 0V
 PIN 4: Normally open
 PIN 5: PE

Wiring Diagram



+) brązowy 1,00 mm²
 -) niebieski 1,00 mm²
 1) biały
 2) zielony
 3) żółty
 4) szary
 I) Dioda LED zielona
 II) Dioda LED żółta
 PE) zielony/żółty 1,00 mm²