



### Electrical connection

Kabel	PVC czarny, 5.00 m
Kąt gięcia min., elastyczne ułożenie	10 x D
Kąt gięcia min., stałe ułożenie	5 x D
Konfiguracja wtyczek	kątowna
Liczba pinów	3
Liczba żył	3
Przekrój przewodu	0.25 mm <sup>2</sup>
Przyłącze	M8x1-Female, angled, 3-pole, A-coded
Średnica przewodu D	4.50 mm ±0.20 mm
System	powlekane natryskowo

### Electrical data

Napięcie robocze U <sub>b</sub>	60 VDC / 60 VAC
---------------------------------	-----------------

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5...70 °C
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-25...70 °C

### General data

Dopuszczenie / zgodność	CE EAC
-------------------------	-----------

### Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony przewodu	PVC
Materiał styku	Brąz
Materiał styku nośnika	PUR

### Mechanical data

Długość przewodu L	5.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.4 Nm
Ośłona przewodu, kolor	czarny

### Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

## Connector view



PIN 1: brown  
PIN 3: blue  
PIN 4: black

## Wiring Diagram

