

1) Krawędź odniesienia



Electrical connection

Kabel	PVC ekranowany szary, 10.00 m
Kąt gięcia min., stałe ułożenie	5 x D
Konfiguracja wtyczek	kątowa
Liczba pinów	3
Liczba żył	3
Przekrój przewodu	0.34 mm ²
Przylącze	M8x1-Female, angled, 3-pole, A-coded
Średnica przewodu D	5.00 mm ±0.10 mm
System	powlekane natryskowo

Electrical data

Napięcie robocze U _b	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura przewodu maks. UL, stałe ułożenie	80 °C
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-20...105 °C

General data

Dopuszczenie / zgodność	CE EAC
-------------------------	-----------

Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony przewodu	PVC
Materiał osłony przewodu, uwagi	ekranowany
Materiał styku	Brąz
Materiał styku nośnika	PUR
Przewód ekranowany	Oplot miedziany cynowany


Mechanical data

Długość przewodu L	10.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.4 Nm
Ośłona przewodu, kolor	szary

Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 2517
niezawierające silikonu
Odporność na płomienie FT1
360° ekran na nakrętce radełkowanej
Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector view



PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black

Przewody przyłączeniowe ze złączem
BCC M323-0000-10-001-VS8334-100
Kod artykułu: BCC08M0

BALLUFF

Wiring Diagram

1 _____
3 _____
4 _____