

Electrical connection

Liczba pinów	8
Przylącze	M12x1-Female, straight, 8-pole, A-coded
Przylącze 1 wersja	prosty
Średnica przewodu D	4...8 mm
System	prefabrykowany
Złącze ekranu	Sprężyna centralna

Electrical data

Napięcie robocze U_b	30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	1.75 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...85 °C

General data

Dopuszczenie / zgodność	EAC
-------------------------	-----

Material

Materiał korpusu	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy nikielowane
Materiał styku	Brąz
Materiał styku nośnika	PA

Mechanical data

Przekrój przylącza	0.14...0.34 mm ²
Rodzaj mocowania przewodu	Technologia zacisków nacinających


Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Złącze wtykowe do konfekcji
BCC M478-0000-1A-000-43X834-000
Kod artykułu: BCC04MC

BALLUFF

Connector view



PIN 1-8 usable