



### Electrical connection

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Liczba pinów        | 4                                     |
| Przyłącze           | M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded |
| Przyłącze 1 wersja  | prosty                                |
| Średnica przewodu D | 4...6 mm                              |
| System              | prefabrykowany                        |

### Electrical data

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Napięcie robocze $U_b$ | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A             |

### Environmental conditions

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stopień ochrony       | IP67        |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C |

### General data

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Dopuszczenie / zgodność | cURus<br>EAC |
|-------------------------|--------------|

### Material

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Materiał korpusu  | PA                        |
| Materiał nakrętki | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał styku    | Mosiądz                   |

### Mechanical data

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Moment dokręcania wtyczki | 0.6 Nm                      |
| Przekrój przyłącza        | 0.14...0.75 mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj mocowania przewodu | Zaciski śrubowe             |

### Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

### Connector view

