



1) Obudowa obrotowa o 304° 2) Moment dociągający 1...1,5 Nm 3) Moment dociągający 16,5...Nm



## Display/Operation

Wskaźnik napięcia roboczego	tak
Wskaźnik zadziałania	tak

## Electrical connection

Ochrona przed zmianą biegunów	tak
Przyłącze	M12x1-Male, 4-pole, A-coded
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Zabezpieczenie przed zwarcim	tak

## Electrical data

Częstotliwość przełączania	10 Hz
Kategoria użytkowania	DC-13
Maks. czas opóźnienia	40 ms
Maks. nietłumiony prąd jałowy	10 mA
Maks. pojemność obciążeniowa (przy Ue)	1 µF
Maks. prąd jałowy, tłumiony	18 mA
Maks. prąd resztkowy Ir	80 µA
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy Ue DC	24 V

Natężenie pola magnetycznego, pole zakłóceniewe	100 kA/m
Pomiarowe napięcie izolacji Ui	75 V DC
Prąd roboczy pomiarowy Ie	200 mA
Prąd zwarciovy	100 A
Rezystancja wyjściowa Ra	33.0 kOhm + D
Spadek napięcia statyczny maks.	2.5 V
Tętnienia resztkowe maks. (w % z Ue)	15 %

## Environmental conditions

EN 60068-2-27 szok	Półsinus 30 gn, 11 ms
EN 60068-2-6 wibracja	55 Hz, 1 mm amplituda, 3x30 min
Odporność na pole magnetyczne	odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia	-25...70 °C

## General data

Dopuszczenie / zgodność	CE cULus EAC
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2

Czujniki indukcyjne  
**BES 516-300-S295/2.775"-S4**  
 Kod artykułu: BHS0043

# BALLUFF

Zakres dostawy	Pierścień okrągły Ø17.13x2.62 Śruba z gniazdem sześciokątnym UNC 1/4"-20x3/4"- 12.9 (2x)
Znak towarowy	Strokemaster

Wytrzymałość na ściskanie, uwagi      odporne na ciśnienie oleju

### Output/Interface

Wyjście przełączające      PNP Styk zwiny (NO)

### Material

Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4104) Cynk, Odlew ciśnieniowy
Materiał pierścienia uszczelniającego	FPM 90
Materiał powierzchni aktywnej	Ceramika
Ochrona powierzchni	niklowane

### Range/Distance

Dryft temperaturowy maks. (% z Sr)	10 %
Efektywna odległość przełączania Sr	2 mm
Gwarantowana odległość przełączania Sa	1.6 mm
Histeresa H maks. (w % z Sr)	15.0 %
Powtarzalność maks. (w % z Sr)	5.0 %
Tolerancja Sr	±10 %
Znamionowy zakres działania Sn	2 mm

### Mechanical data

Długość, tolerancja	±0.005 in
Maks. wytrzymałość na ściskanie	207 bar
Montaż	równy z płaszczyzną aktywną
Pierścień uszczelniający, numer części zamiennej	116143
Pierścień uszczelniający, wielkość	17.13 × 2.62 mm
Wielkość	D12.7
Wymiary	51 x 48 x 70.485 mm

### Remarks

LED 1: funkcja  
 LED 2: napięcie robocze  
 Po usunięciu przeciążenia czujnik jest z powrotem gotów do działania.

### Connector view



### Wiring Diagram

