

Czujniki indukcyjne
BES 516-300-S321-S4-D
Kod artykułu: BHS004N

BALLUFF

Wytrzymałość na ściskanie, uwagi odporne na ciśnienie oleju

Powtarzalność maks. (w % z Sr) 5.0 %
Tolerancja Sr ±10 %
Znamionowy zakres działania Sn 1.5 mm

Output/Interface

Wyjście przełączające PNP Styk zwierny (NO)

Remarks

Instrukcje montażowe 614804
Dalsze informacje dotyczące MTTF lub B10d patrz certyfikat MTTF / B10d

Podane wartości MTTF- / B10d nie stanowią wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Range/Distance

Dryft temperaturowy maks. (% z Sr) 10 %
Efektywna odległość przełączania Sr 1.5 mm
Gwarantowana odległość przełączania Sa 1.2 mm
Histereza H maks. (w % z Sr) 15.0 %

Connector view



Wiring Diagram

