

Czujniki indukcyjne
BES 516-300-S135-S4-D
Kod artykułu: BHS001L

BALLUFF

Wytrzymałość na ściskanie, uwagi

odporne na ciśnienie oleju

Tolerancja Sr

±10 %

Znamionowy zakres działania Sn

1.5 mm

Output/Interface

Wyjście przełączające

PNP Styk zwierny (NO)

Remarks

Wskazówka montażowa 614804

Po usunięciu przeciążenia czujnik jest z powrotem gotów do działania.

Dalsze informacje dotyczące MTTF lub B10d patrz certyfikat MTTF / B10d

Podane wartości MTTF- / B10d nie stanowią wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Range/Distance

Dryft temperaturowy maks. (% z Sr)	10 %
Efektywna odległość przełączania Sr	1.5 mm
Gwarantowana odległość przełączania Sa	1.2 mm
Histeresa H maks. (w % z Sr)	15.0 %
Powtarzalność maks. (w % z Sr)	5.0 %

Connector view



Wiring Diagram

