Czujnik indukcyjny

NBN15-30GK60-UR-5M

- Wyjście przekaźnikowe
- zasięg skanowania 15mm
- Wyjście SPDT
- model do wszystkich typów prądu
- Prąd zestyku do 6 A

Wymiary



Dane techniczne

Dane ogólne		
Funkcja przełączania		styk przełączny
Rodzaj wyjścia		przekaźnik
Nominalny zasięg działania	s_n	15 mm
Instalacja		niezabudowany
Polaryzacja wyjżciowa		DC
Współczynnik redukcyjny r_{Al}		0,4
Współczynnik redukcyjny r_{Cu}		0,37
Współczynnik redukcyjny $r_{1.4301}$		0,73
Rodzaj wyjżcia		wyjście przekaźnikowe
Trwałość mechaniczna		Praca bez obciążenia: Pełne obciążenie: 1 x 10^5 cykle przełączania
Parametry		
Napięcie robocze	U_B	20 ... 132 V AC/DC

Data publikacji: 2020-03-23 Data wydania: 2020-03-30 : 904973_pol.pdf

Dane techniczne

histereza	H	1 ... 12 %
Ochrona przed złą polaryzacją		tolerancyjny na złą polaryzację
Ochrona przed zwarciem		nie
Prąd roboczy	I_L	≤ 50 mA
Wskaźnik stanu przełączenia		Czerwona dioda 360°
Wyjście		
Napicie ukadu		maks. 28 V DC , 250 V AC
Prąd przełączania		6 A , AC/DC, obciążenie rezystancyjne
Włączanie zasilania		maks. 180 W
Zgodność norm i dyrektyw		
Zgodność z normami		
Normy		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Zezwolenia i certyfikaty		
Atest UL		cULus Listed, General Purpose
Certyfikat CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Warunki otoczenia		
Temperatura otoczenia		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Specyfikacja mechaniczna		
Rodzaj złącza		przewód, 5 m, w powłoce PVC, 5-żyłowy, przekrój 0,79 mm² (18 AWG)
Przekrój kabla		0,75 mm²
Materiał obudowy		PBT
Powierzchnia pomiarowa		PBT
Stopień ochrony		IP68

Połączenie



Akcesoria

	BF 30	Kołnierz montażowy, 30 mm
	AB-30	Element mocujący

Data publikacji: 2020-03-23 Data wydania: 2020-03-30 : 904973_pol.pdf