

Czujnik indukcyjny


NCB1,5-12GM40-E2-D-V1



- 1,5 mm zabudowany
- Ciśnienie robocze 500 barów, ciśnienie maksymalne 1000 barów
- Do zastosowania w cylindrach hydraulicznych



Wymiary



Dane techniczne

Dane ogólne		
Funkcja przełączania		Normalnie otwarte (NO)
Rodzaj wyjścia		PNP
Nominalny zasięg działania	S _n	1,5 mm
Instalacja		zabudowany
Polaryzacja wyjściowa		DC
Parametry		
Napięcie robocze	U _B	10 ... 30 V DC
Częstotliwość przełączania	f	0 ... 600 Hz
histereza	H	typ. 8 %
Ochrona przed złą polaryzacją		ochrona przed odwrotną polaryzacją
Ochrona przed zwarcie		pulsująca
spadek napięcia	U _d	≤ 2 V
Prąd roboczy	I _L	0 ... 200 mA
Prąd jałowy	I ₀	≤ 10 mA
Dane graniczne		

Data publikacji: 2020-03-23 Data wydania: 2020-03-30 : 214773_pol.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Dane techniczne

Ciśnienie robocze	500 bar (7252 psi)
Ciśnienie szczytowe	1000 bar (14504 psi)
Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego	
MTTF _d	728 a
Okres użytkowania (T _M)	20 a
Stopień pokrycia diagnostycznego (DC)	0 %
Zgodność norm i dyrektyw	
Zgodność z normami	
Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Zezwolenia i certyfikaty	
Atest UL	cULus Listed, General Purpose
Certyfikat CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Certyfikat CCC	Produkty, dla których maksymalne napięcie robocze nie przekracza 36 V, nie wymagają certyfikacji, a zatem nie są opatrzone znakiem CCC.
Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Specyfikacja mechaniczna	
Rodzaj złącza	Wtyczka przyrządowa M12 x 1 , 4-pin
Materiał obudowy	Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
Powierzchnia pomiarowa	Ceramika
Stopień ochrony	IP68
Masa	27 g

Połączenie




Przypisanie połączenia



Drut kolory wg EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Informacje dodatkowe



L: zalecana głębokość wkręcania: $L \geq 0,8 \times d2$

Akcesoria

	V1-G-2M-PUR	Gniazdo kablowe M12, 4-pinowe, kabel PUR
	V1-W-2M-PUR	Gniazdo kablowe M12, 4-pinowe, kabel PUR