

# Czujnik indukcyjny


## NMB8-30GM85-US-FE-V12



- płaszczyna aktywna ze stali szlachetnej
- Zasięg skanowania 8mm
- 2-przewodowy AC/DC
- Obiekty ferromagnetyczne



### Wymiary



### Dane techniczne

#### Dane ogólne

Funkcja przełączania		Normalnie otwarte (NO)
Rodzaj wyjścia		Dwuprzewodowe
Nominalny zasięg działania	$s_n$	8 mm
Instalacja		zabudowany
Polaryzacja wyjściowa		AC/DC
Zapewniony dystans działania	$s_a$	0 ... 6,48 mm
Element rozruchowy		Obiekty ferromagnetyczne
Współczynnik redukcji $r_{Al}$		0
Współczynnik redukcji $r_{Cu}$		0
Współczynnik redukcji $r_{1.4301}$		0,4–0,7
Współczynnik redukcji $r_{S137}$		1
Współczynnik redukcji $r_{Ms}$		0

Data publikacji: 2020-03-24 Data wydania: 2020-03-30 : 900140\_poi.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Dane techniczne

## Parametry

Napięcie robocze DC	$U_B$	20 ... 300 V
Napięcie robocze AC	$U_B$	20 ... 250 V
Częstotliwość przełączania	f	10 Hz
histereza	H	3 ... 15 typ. 5 %
Ochrona przed złą polaryzacją		tolerancyjny na złą polaryzację
Ochrona przed zwarciami		tak
spadek napięcia	$U_d$	$\leq 7$ V
Prąd roboczy	$I_L$	8 ... 200 mA
Prąd resztkowy	$I_r$	$\leq 1,3$ mA
wskaźnik błędu		Dioda LED, zielona/żółta (migająca naprzemiennie — wskaźnik zwarcia/ przeciążenia)

## Wskaźniki/elementy obsługowe

Wskaźnik pracy		Dwukolorowa dioda LED Kolor zielony: zasilanie Kolor żółty: wyjście
----------------	--	---

## Zgodność z normami

Normy		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
-------	--	---

## Zezwolenia i certyfikaty

Atest UL		cULus Listed, General Purpose
Certyfikat CSA		cCSAus Listed, General Purpose


## Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
-----------------------	--	--------------------------------


## Specyfikacja mechaniczna

Rodzaj złącza		Wtyczka przyrządowa 1/2"-20 UN , 3-pin
Materiał obudowy		Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
Powierzchnia pomiarowa		Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
Stopień ochrony		IP67

## Połączenie





## Przypisanie połączenia



## Drut kolory

1		GN
2		RD/BK
3		RD/WH

**Akcesoria**

	<b>V12-W-YE2M-PVC</b>	przewód połączeniowy, 1/2" - 20 UNF, przewód PCW 3-żyłowy
	<b>AB-30</b>	Element mocujący