

1) Nakrętka sześciokątna, 2) O-ring



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	cULus WEEE
Zastosowanie	Złącze panelowe

Electrical connection

Liczba żył	8
Przekrój przewodu	24 AWG
Przyłącze	M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany

Electrical data

Napięcie robocze U_b	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	2.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40...105 °C

Interface

Wyjście przełączające	antywalentny
-----------------------	--------------

Material

Materiał izolacji przewodu	PVC
Materiał nakrętki	Mosiądz niklowane
Materiał styku	Stop miedzi


Mechanical data

Długość skrętki L	0.60 m
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Szczegóły instalacji	1/4"-18 NPT

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings



- PIN 1: biały
- PIN 2: brązowy
- PIN 3: zielony
- PIN 4: żółty
- PIN 5: szary
- PIN 6: różowy
- PIN 7: niebieski
- PIN 8: czerwony

Wiring Diagrams

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____