

## Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA WEEE
Zasada działania	Czujnik przepływu, kolorymetryczny

## Electrical connection

Przylącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4- stykowe
-----------	--

## Electrical data

Maks. czas opóźnienia	15 s
-----------------------	------

## Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura czynnika	-20...80 °C
Temperatura otoczenia	-20...80 °C
Temperatura przechowywania	-20...80 °C

## Remarks

Wymagane wyposażenie: procesor BAE00ZZ

Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

## Functional safety

MTTF (40 °C)	1074 a
--------------	--------

## Material

Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał pierścienia uszczelniającego	AFM 34
Materiał złącza	Stal nierdzewna (1.4571)


## Mechanical data

Długość montażowa	31 mm
Maks. wytrzymałość na ściskanie	100 bar
Złącze procesowe	G 1/2" na zewnątrz
Średnica sondy	7.3 mm

## Range/Distance

Czas reakcji maks.	13 s
Zakres działania	1...150 cm/s - media wodne 3...300 cm/s olej

## Connector Drawings



## Wiring Diagrams

