

### Basic features

Dopuszczenie / Zgodność WEEE

### Environmental conditions

Stopień ochrony IP67  
 Temperatura otoczenia -25...85 °C

### Electrical connection

Liczba pinów 4/3/3  
 Przyłącze 1 M8x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany  
 Przyłącze 2 M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany  
 Przyłącze 3 M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany

### Material

Materiał korpusu PUR  
 Materiał nakrętki Cynkowy odlew ciśnieniowy/  
 Cynkowy odlew ciśnieniowy/  
 Cynkowy odlew ciśnieniowy  
 Materiał styku Mosiądz/Brąz/Brąz  
 Materiał styku nośnika PUR

### Electrical data

Napięcie robocze  $U_b$  30 VDC / 30 VAC  
 Prąd znamionowy (40°C) 4.0 A


### Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki 0.4 Nm/0.4 Nm/0.4 Nm


### Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.


## Connector Drawings



II



III



I

## Wiring Diagrams

