

1) O-ring, 2) Nakrętka zabezpieczająca



### Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE cULus WEEE
Zastosowanie	Złącze panelowe

### Electrical connection

Liczba żył	5
Przekrój przewodu	16 AWG
Przyłącze	7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe

### Electrical data

Napięcie robocze $U_b$	600 VDC / 600 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	8.0 A

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40...105 °C

### Material

Materiał izolacji przewodu	PVC
Materiał korpusu	Aluminium, Anodowane
Materiał nakrętki	Stal Cynkowany
Materiał styku	Stop miedzi, pozłacany
Materiał styku nośnika	PVC


### Mechanical data

Długość skrętki L	2.00 m
Moment dokręcania wtyczki	1.5 Nm
Szczegóły instalacji	1/2" NPT

### Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

## Connector Drawings



- PIN 1: czarny
- PIN 2: niebieski
- PIN 3: zielony/żółty
- PIN 4: brązowy
- PIN 5: biały

## Wiring Diagrams

