



## Basic features

<b>Cechy dodatkowe</b>	Odporne na odpryski spawalnicze
<b>Zakres dostawy</b>	Uchwyt zaciskowy (1x) Nakrętka DIN 1763-M12x1 (2x)
<b>Zasada działania</b>	Uchwyt zaciskowy
<b>Zastosowanie</b>	do czujników M08 do czujników $\varnothing 8$ mm od długości mocowania 48 mm

## Material

<b>Materiał</b>	Mosiądz
<b>Ochrona powierzchni</b>	z powłoką PTFE

## Mechanical data

<b>Moment dociągający</b>	17 nm
<b>Moment dokręcania nakrętek radełkowanych</b>	2 Nm
<b>Szczegóły instalacji</b>	Śruby, zaciski
<b>Wymiary</b>	$\varnothing 19.5 \times 48$ mm

## Remarks

Łącznik zbliżeniowy wsuwany jest do stałego ogranicznika w uchwyt zaciskowy i mocowany za pomocą śruby radełkowanej.  
Stały ogranicznik może zmienić odległość przełączenia czujnika zbliżeniowego.  
Uchwyt nadaje się do zastosowania w strefach spawania.  
Nie nadaje się do czujników w obudowie z tworzywa sztucznego.