

1) Oś optyczna



### Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Seria	Cylinder, optyka prosta
Seria	M06M
Zasada działania	Czujnik optoelektroniczny
Zastosowanie	Detekcja obiektów

### Display/Operation

Wyświetlacz	Funkcja wyjścia - czerwona dioda LED Zakres graniczny - LED RD puls.
-------------	---

### Electrical connection

Długość przewodu L	2 m
Liczba żył	3
Ochrona przed zmianą biegunów	tak
Przekrój przewodu	0.10 mm <sup>2</sup>
Przyłącze	Przewód, Ø 2.5 mm, 3-stykowe, 2 m, PUR
Wersja elektryczna	3-przewod.
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Średnica przewodu D	2.5 mm

### Electrical data

Częstotliwość przełączania	500 Hz
Maks. opóźnienie wyłączenia Toff	1.0 ms
Maks. opóźnienie załączenia Ton.	1.0 ms
Maks. prąd jałowy I <sub>o</sub> (przy U <sub>e</sub> )	15 mA
Napięcie robocze U <sub>b</sub>	10...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy U <sub>e</sub> DC	24 V
Pomiarowe napięcie izolacji U <sub>i</sub>	75 V DC
Prąd roboczy pomiarowy I <sub>e</sub>	100 mA
Spadek napięcia U <sub>d</sub> maks. (przy I <sub>e</sub> )	2.5 V

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10...55 °C

### Interface

Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
-----------------------	------------------------

### Material

Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał obudowy, ochrona powierzchni	niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	PMMA
Materiał płaszczka	PUR

### Mechanical data

Szczegóły instalacji	Nakrętka M6x0.5
Wymiary	Ø 6 x 45 mm

Czujniki optoelektroniczne  
**BOS M06M-PS-RD10-PU-02**  
Kod artykułu: BOS01W0

# BALLUFF

## Optical features

Charakterystyka wiązki	Rozbieżny
Funkcja przełączania optyczna	Przełączanie na jasno
Grupa LED wg IEC 62471	Dowolna grupa
Maks. natężenie światła zewn.	5000 Lux
Rodzaj światła	LED ze światłem czerwonym

## Zasada działania optycznego

Czujnik świetlny, energetyczny


## Range/Distance

Zasięg	0...50 mm
Znamionowy zakres działania Sn	50 mm

## Remarks

Obiekt referencyjny (płyta pomiarowa): szara karta, 100 x 100, 90 % remisji, zbliżenie osiowe.

## Wiring Diagrams



## Opto Symbols

