




1) Oś optyczna odbiornika, 2) Oś optyczna nadajnika, 3) Nap.rob./zwarcie, 4) Funkcja wyjścia/błąd, 5) Sn



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA cULus WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Seria	Cylinder Optyka prosta
Seria	18M
Zasada działania	Czujnik optoelektroniczny

Display/Operation

Ustawiacz	Potencjometr 10-obr. (1x)
Ustawienie	Znamionowa odległość przełączania (Sn)
Wyświetlacz	Funkcja wyjścia - żółta dioda LED LED zielona: napięcie robocze Błąd - LED YE, puls. Zwarcie - LED GN, puls.

Electrical connection

Ochrona przed zmianą biegunów	tak
Przylącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4- stykowe
Styki, ochrona powierzchni	Pozłacane
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak

Electrical data

Częstotliwość przełączania	500 Hz
Kategoria użytkowania	DC-13
Maks. czas opóźnienia	200 ms
Maks. opóźnienie wyłączenia Toff	1 ms
Maks. opóźnienie załączenia Ton.	1 ms
Maks. pojemność obciążeniowa (przy Ue)	0.1 µF
Maks. prąd jałowy Io (przy Ue)	30 mA
Maks. prąd reszkowy Ir	10 µA
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy Ue DC	24 V
Pomiarowe napięcie izolacji Ui	75 V DC
Prąd roboczy pomiarowy Ie	100 mA
Spadek napięcia Ud maks. (przy Ie)	2.5 V
Stopień ochrony	II
Tętnienia reszkowe maks. (w % z Ue)	15 %

Environmental conditions

EN 60068-2-27 szok	Półsinus, 30 g _n , 11 ms, 3x6
EN 60068-2-6 wibracja	10...55 Hz, 1 mm amplituda, 3x30 min
Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia	-5...55 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	455 a
--------------	-------

Czujniki optoelektroniczne
BOS 18M-PS-LH22-S4
Kod artykułu: BOS002H

BALLUFF

Interface

Wyjście przełączające PNP styk zwierny (NO) Pin 4

Material

Material obudowy Mosiądz, niklowane
Material powierzchni aktywnej PMMA
Ochrona powierzchni niklowane

Mechanical data

Maks. moment dokręcania 15 Nm
30 Nm
Odchylenie odległości maks. 6% (% od Sr) 16.0 %
Szczegóły instalacji Nakrętka M18x1
Wymiary Ø 18 x 75 mm

Optical features

Charakterystyka wiązki Ognisko typowo przy 100 mm
Częstotliwość impulsowa 7.1 kHz
Długość fali 660 nm
Funkcja przełączania optyczna Przełączanie na jasno
Laser klasy IEC 60825-1 2
Maks. czas trwania impulsu t 10000 µs
Maks. natężenie światła zewn. 10000 Lux
Moc impulsowa Pp maks. 4.0 mW
Najmniejsza część typ. 50 µm w punkcie ogniskowej
Rodzaj światła Światło czerwone laserowe
Specjalna cecha optyczna Tłumienie tła
Wielkość plamki świetlnej 0.05 x 0.1 mm w ogniskowej
Zasada działania optycznego Czujnik świetlny, triangulacja
Średnia moc Po maks. 1 mW

Range/Distance

Maks. dryft temperaturowy (% z Sr) 15 %
Maks. histereza H (w % z Sr) 5.0 %
Odchylenie odległości maks. 18% (% od Sr) 8 %
Powtarzalność maks. (w % z Sr) 1.0 %
Zasięg 30...150 mm
Znamionowy zakres działania Sn 150 mm Regulowany

Remarks


Akcesoria zamawiać oddzielnie.
Dalsze informacje: patrz instrukcja obsługi.
Po usunięciu przeciążenia czujnik jest z powrotem gotów do działania.
Obiekt referencyjny (płyta pomiarowa): szara karta, 100 x 100, 90 % remisji, zbliżenie osiowe.
Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.


Connector Drawings



Wiring Diagrams




Technical Drawings



Opto Symbols



Warning Symbols



PROMIENIOWANIE LASERA - NIE PATRZEĆ W PROMIEŃ!

LASER KLASY 2 wg IEC60825-1: 2003-10