

## Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
-------------------------	------------

## Electrical connection

Liczba żył	5
Przekrój przewodu	0.25 mm <sup>2</sup>
Przylącze	M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany

## Electrical data

Napięcie robocze U <sub>b</sub>	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

## Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia	-40...85 °C

## Material

Materiał izolacji przewodu	TPE
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Materiał obudowy, ochrona powierzchni	niklowane
Materiał styku	Brąz
Materiał styku nośnika	PA


## Mechanical data

Długość skrętki L	0.50 m
Szczegóły instalacji	M16x1.5

## Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.  
Nakrętka mocująca M16 nie zawarta w komplecie

### Connector Drawings



PIN 1: brązowy

PIN 2: biały

PIN 3: niebieski

PIN 4: czarny

PIN 5: szary

### Wiring Diagrams

