

1) Nakrętka zabezpieczająca, 2) Podkładka, 3) Uszczelka



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE cULus WEEE
Zastosowanie	Złącze panelowe

Display/Operation

Wskaźnik napięcia roboczego	nie
-----------------------------	-----

Electrical connection

Liczba pinów	5/5
Przyłącze 1	7/8\"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 1 wersja	prosta
Przyłącze 2	7/8\"-16 UN2A-Męski, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 2 wersja	prosta

Electrical data

Napięcie robocze U_b	600 VDC / 600 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	8.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40...105 °C



Material

Materiał korpusu	Aluminium, Anodowane/ Aluminium, Anodowane
Materiał nakrętki	Aluminium, Anodowane
Materiał styku	Stop miedzi, pozłacany/Stop miedzi, pozłacany
Materiał styku nośnika	PVC
Materiał śrub ustalających	Aluminium eloksalowane

Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	1.5 Nm
Szczegóły instalacji	7/8\"-16UN2A

Connector Drawings



I

PIN 1: czarny
PIN 2: niebieski
PIN 3: zielony/żółty
PIN 4: brązowy
PIN 5: biały

Wiring Diagrams

