

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność WEEE

Electrical connection

Liczba żył 8
Przekrój przewodu 0.25 mm²
Przylącze M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany

Electrical data

Napięcie robocze U_b 30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C) 2.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony IP68
Temperatura otoczenia -40...85 °C

Material

Materiał izolacji przewodu TPE
Materiał obudowy Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Materiał obudowy, ochrona powierzchni niklowane
Materiał styku Brąz
Materiał styku nośnika PA


Mechanical data

Długość skrętki L 0.50 m
Szczegóły instalacji M16x1.5

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.
Nakrętka mocująca M16 nie zawarta w komplecie

Connector Drawings



- PIN 1: biały
- PIN 2: brązowy
- PIN 3: zielony
- PIN 4: żółty
- PIN 5: szary
- PIN 6: różowy
- PIN 7: niebieski
- PIN 8: czerwony

Wiring Diagrams

