

### Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	cULus WEEE
Zastosowanie	Złącze panelowe

### Display/Operation

Wskaźnik napięcia roboczego	nie
-----------------------------	-----

### Electrical connection

Liczba pinów	4/4
Przyłącze 1	7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 1 wersja	prosta
Przyłącze 2	7/8"-16 UN2A-Męski, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2 wersja	prosta

### Electrical data

Napięcie robocze Ub	600 VDC / 600 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	10.0 A

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40...105 °C


### Material

Materiał korpusu	Aluminium, Anodowane/ Aluminium, Anodowane
Materiał nakrętki	Aluminium, Anodowane
Materiał styku	Stop miedzi, pozłacany/Stop miedzi, pozłacany
Materiał styku nośnika	PVC
Materiał śrub ustalających	Aluminium eloksalowane


### Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	1.5 Nm
Szczegóły instalacji	7/8"-16UN2A

## Connector Drawings



I



II

## Wiring Diagrams

