

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE cULus WEEE
Zastosowanie	Obszar spawania

Electrical connection

Konfiguracja wtyczek	prosta
Liczba pinów	3
Liczba żył	3
Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie	10 x D
Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe	5 x D
Przekrój przewodu	0.34 mm ²
Przewód	PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Przewód, cykle zginania min.	10 Mio.
Przewód, naprężenie skrętne	±360°/m
Przylącze	M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
System	powlekane natryskowo
Średnica przewodu D	4.00 mm ±0.10 mm

Electrical data

Napięcie robocze Ub	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Environmental conditions

Maks. temperatura przewodu UL, ułożenie na stałe	80 °C
Stopień ochrony	IP67, IP69K
Temperatura przewodu UL maks., elastyczne ułożenie	80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-25...90 °C
Temperatura przewodu, przewodnik kablowy	-25...60 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-50...90 °C

Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy lub mosiądz niklowany
Materiał osłony przewodu	PUR
Materiał osłony przewodu, uwagi	odporny na iskry spawalnicze
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PUR

Przewody przyłączeniowe ze złączem
BCC M313-0000-20-001-PW0334-050
Kod artykułu: BCC0AJL

BALLUFF

Mechanical data

Dozwolona droga przejazdu poziomo 5 m
(przewodnik kablowy)
Droga przejazdu pionowo maks. 2 m
(przewodnik kablowy)
Długość przewodu L 5.00 m

Maks. prędkość przejazdu, przewodnik 200 m/min
kablowy

Moment dokręcania wtyczki 0.4 Nm

Ośłona przewodu, kolor czarny

Przyspieszenie maks., przewodnik 5 m/s²
kablowy

Właściwości przewodu Wersja nadająca się do
przewodników kablowych

Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 20549


Wolne od halogenu wg DIN VDE 0472 część 815

Niezawierające silikonu

Odporność na płomienie UL FT2

Stopień ochrony wg IEC 60529 lub ISO 20653, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings



PIN 1: brązowy

PIN 3: niebieski

PIN 4: czarny

Wiring Diagrams

