

Czujniki indukcyjne
BES M18EF1-NSC20F-S04G-S
Kod artykułu: BES02Y0

BALLUFF

Material

Material obudowy	Stal nierdzewna (1.4305)
Material powierzchni aktywnej	Stal nierdzewna (1.4305)

Mechanical data

Maks. wytrzymałość na ściskanie	60 bar
Moment dociągający	50 Nm $\pm$ 10 %
Montaż	ponad powierzchnią
Wielkość	M18x1
Wymiary	$\varnothing$ 18 x 63.5 mm
Wytrzymałość na ściskanie, uwagi	Odporne na wysokie ciśnienia

Range/Distance

Gwarantowana odległość przełączania Sa	16.2 mm
Maks. dryft temperaturowy (% z Sr)	10 %
Maks. histereza H (w % z Sr)	15.0 %
Oznaczenie odległości przełączania	■■
Powtarzalność maks. (w % z Sr)	5.0 %
Rzeczywisty odstęp połączeń Sr	20 mm
Znamionowy zakres działania Sn	20 mm

Remarks

Po usunięciu przeciążenia czujnik jest z powrotem gotów do działania.
Montaż dopuszczalny tylko w uchwycie zaciskowym bez oporu stałego.
Przy montażu w metalach patrz wskazówka montażowa 939231.
LED miga pomiędzy 100% a ok. 70% Sr

Connector Drawings



Wiring Diagrams

