

1) niezawarty w komplecie, 2) zakres nieuzyteczny, 3) Długość pomiaru, 4) Wskazanie funkcji LED, 10) Punkt zerowy, 11) Długość montażowa



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE cULus UKCA WEEE
-------------------------	-----------------------------

Display/Operation

Wskaźnik zadziałania	RGB LED
----------------------	---------

Electrical connection

Przylącze	Złącza wtykowe, M12x1, 4- stykowe
Wersja przylącza	osiowo

Electrical data

Izolacja galwaniczna	nie
Maks. pobór prądu przy 24V DC	70 mA
Prąd rozruchowy	≤ 500 mA / 10 ms

Environmental conditions

EN 60068-2-27 szok	100 g, 6 ms
EN 60068-2-27 szok ciągły	150 g, 2 ms
EN 60068-2-6 wibracja	20 g, 10...2000 Hz
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Współczynnik temperatury maks.	30 ppm/K

IO-Link

IO-Link Profil IDs	0x000B SSP3.2 0x0031 BLOB FW-Update 0x4000 Identification and Diagnosis
Klasy funkcji IO-Link	0x8000 Device Identification 0x8002 Process Data Variables 0x8003 Device Diagnosis 0x8100 Extended Identification 0x800B Measurement high resolution

Interface

Interfejs	IO-Link V1.1
-----------	--------------


Material

Materiał obudowy	Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
Materiał obudowy, ochrona powierzchni	Anodowane
Materiał osłony	Cynk Cynkowy odlew ciśnieniowy, Odlew ciśnieniowy, niklowany

Mechanical data

Zalecana odległość zacisku	250 mm
----------------------------	--------

Connector Drawings



Wiring Diagrams

Pin	Signal
1	Vin
2	-
3	GND
4	C/Q