

1) z bębna przewodu

#### Electrical connection

Liczba żył	3
Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie	12 x D
Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe	5 x D
Przekrój przewodu	0.14 mm <sup>2</sup>
Przewód	PUR czarny, 100 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Przewód, cykle zginania min.	1 Mio.
Średnica przewodu D	3.10 mm ±0.10 mm

#### Environmental conditions

Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5...80 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-25...80 °C

#### Remarks

Wolne od halogenu

#### Material

Materiał osłony przewodu	PUR
--------------------------	-----


#### Mechanical data

Dozwolona droga przejazdu poziomo (przewodnik kablowy)	3 m
Długość przewodu L	100.00 m
Maks. prędkość przejazdu, przewodnik kablowy	50 m/min
Ośłona przewodu, kolor	czarny
Przyspieszenie maks., przewodnik kablowy	2 m/s <sup>2</sup>
Właściwości przewodu	Wersja nadająca się do przewodników kablowych

Przewód na bębnie  
BCC 0000-0000-00-001-PX0314-10X  
Kod artykułu: BCC0KNU

**BALLUFF**

## Connector Drawings



Schemat przewodów

Przewód 1: brązowy

Przewód 2: niebieski

Przewód 3: czarny