

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność WEEE

Electrical connection

Liczba żył 8
 Przekrój przewodu 0.25 mm²
 Przyłącze M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany

Electrical data

Napięcie robocze U_b 30 VDC / 30 VAC
 Prąd znamionowy (40°C) 2.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony IP68
 Temperatura otoczenia -40...85 °C

Material

Materiał izolacji przewodu TPE
 Materiał obudowy Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
 Materiał obudowy, ochrona powierzchni niklowane
 Materiał styku Brąz
 Materiał styku nośnika PA


Mechanical data

Długość skrętki L 2.00 m
 Szczegóły instalacji M16x1.5

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.
 Nakrętka mocująca M16 nie zawarta w komplecie

Connector Drawings



PIN 1: biały

PIN 2: brązowy

PIN 3: zielony

PIN 4: żółty

PIN 5: szary

PIN 6: różowy

PIN 7: niebieski

PIN 8: czerwony

Wiring Diagrams

