




1) Q1 aktywny / błąd, 2) Q1: Czuj., jasno/ciemno, 3) Q2 aktywny / błąd, 4) Q2: Czuj., jasno/ciemno, 5) Przyłącze pneumatyczne PK-3



Basic features

Cechy dodatkowe	Kompensacja zanieczyszczeń do 10% straty intensywności.
Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Seria	Widelki Przyłącze proste
Seria	C
Zasada działania	Czujnik widelkowy

Electrical connection

Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak

Display/Operation

Ustawiacz	Przycisk (2x)
Ustawienie	Czułość Przełączanie na jasno/ciemno
Wyświetlacz	Wyjście 1 aktywne - LED YE Wyjście 2 aktywne - LED YE Błąd - 2 x LED YE, puls.

Czujniki optoelektroniczne
BGL 50C-001-S4
Kod artykułu: BGL0037

BALLUFF

Electrical data

Częstotliwość przełączania	500 Hz
Kategoria użytkowania	DC-13
Maks. czas opóźnienia	100 ms
Maks. opóźnienie wyłączenia Toff	1 ms
Maks. opóźnienie załączenia Ton.	1 ms
Maks. pojemność obciążeniowa (przy Ue)	2.2 μ F
Maks. prąd jałowy Io (przy Ue)	30 mA
Napięcie robocze Ub	18...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy Ue DC	24 V
Prąd roboczy pomiarowy Ie	100 mA
Spadek napięcia Ud maks. (przy Ie)	1 V
Tętnienia resztkowe maks. (w % z Ue)	10 %

Environmental conditions

EN 60068-2-27 szok	Półsinus, 30 g _n , 11 ms, 3x6
EN 60068-2-6 wibracja	55 Hz, amplituda 1 mm, 3x30 min
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5...55 °C

Interface

Wyjście przełączające	2x PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
-----------------------	--

Material

Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Materiał powierzchni aktywnej	PMMA
Ochrona powierzchni	Anodowane

Mechanical data

Szczegóły instalacji	Śruba M5
Szerokość widełek	50 mm
Wymiary	18 x 100 x 93.5 mm

Optical features

Charakterystyka wiązki	Rozbieżny
Długość fali	633 nm
Funkcja przełączania optyczna	przełączanie ciemno/jasno
Grupa LED wg IEC 62471	Dowolna grupa
Ilość wiązek	10
Maks. natężenie światła zewn.	5000 Lux
Rodzaj światła	LED ze światłem czerwonym
Specjalna cecha optyczna	Kurtyna świetlna
Wielkość plamki świetlnej	3 x 28 mm Wyjście światła
Zasada działania optycznego	Bariera jednokierunkowa

Range/Distance

Aktywna długość AL. 1	28 mm
Histeresa H maks.	0.4 mm
Powtarzalność boczna maks.	150 μ m
Rozdzielczość	$\leq$ 0.08 mm


Remarks

Po usunięciu przeciążenia czujnik jest z powrotem gotów do działania.
Obiekt referencyjny (płyta pomiarowa): blacha stalowa, 50 x 50, grubość 0,5 mm, boczne zbliżanie.
Dalsze informacje: patrz instrukcja obsługi.
Akcesoria zamawiać oddzielnie.
Nie naciskać na przycisk ostrym przedmiotem.

Connector Drawings




Wiring Diagrams



Opto Symbols



Warning Symbols



Światło LED - NIE PATRZEĆ W PROMIEŃ!

Wolna grupa wg IEC 62471:2006-07