



## Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
-------------------------	------------

## Electrical connection

Ilość styków możliwych do podłączenia	19
Przylącze	M23x1-Żeński, prosta, 19-stykowe
System	prefabrykowany
Średnica przewodu D	6...10 mm

## Electrical data

Napięcie robocze Ub	150 VDC
Prąd znamionowy 1.0 mm <sup>2</sup> (40°C)	8.0 A
Prąd znamionowy 1.5 mm <sup>2</sup> (40°C)	10.0 A

## Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

## Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-20...125 °C

## Material

Materiał korpusu	Mosiądz niklowane
------------------	----------------------

## Mechanical data

Przekrój przyłącza	1.00 mm <sup>2</sup>
Przekrój żyły elastycznej	1.0 mm <sup>2</sup> + 1.5 mm <sup>2</sup>
Rodzaj mocowania przewodu	Połączenia lutownicze

Złącze wtykowe do konfekcji  
BCC M67L-0000-10-000-54XLA0-000  
Kod artykułu: BCC08HJ

**BALLUFF**

### Connector Drawings

