

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
Funkcja	Tylko zasilanie
Komponent	Baza
Zastosowanie	do sprzęgła indukcyjnego Remote BIC0076

Electrical connection

Przylącze	7/8", 4-pin
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak

Electrical data

Częstotliwość przełączania	60 Hz
Napięcie znamionowe pracy Ue DC	24 V
Typ sygnału	jednokierunkowe

Environmental conditions

Odporność na zakłócenia	EN 61000-4-2/3/4/5/6
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-10...50 °C
Temperatura przechowywania	-25...75 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	6 a
--------------	-----

Material

Materiał obudowy	Aluminium anodyzowane, czarne
Materiał powierzchni aktywnej	PC

Mechanical data

Maks. moment dokręcania	70 Nm
Masa	850 g
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Montaż	ponad powierzchnią
Przesunięcie	±4 mm
Wielkość	Q120
Wymiary	120 x 45 x 120 mm

Range/Distance

Odległość transmisji	0...4 mm
Zasięg	0...4 mm

Sprzęgła indukcyjne
BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A40
Kod artykułu: BIC0075

BALLUFF

Remarks


Dalsze informacje: patrz instrukcja obsługi.

Akcesoria zamawiać oddzielnie.

Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Connector Drawings



II