

1) O-ring, 2) Nakrętka zabezpieczająca



## Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	cULus WEEE
Zastosowanie	Złącze panelowe

## Electrical connection

Liczba żył	5
Przekrój przewodu	16 AWG
Przylącze	7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe

## Electrical data

Napięcie robocze $U_b$	600 VDC / 600 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	8.0 A

## Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40...105 °C

## Material

Materiał izolacji przewodu	PVC
Materiał korpusu	Aluminium, Anodowane
Materiał nakrętki	Stal Cynkowany
Materiał styku	Stop miedzi, pozłacany
Materiał styku nośnika	PVC


## Mechanical data

Długość skrętki L	0.60 m
Moment dokręcania wtyczki	1.5 Nm
Szczegóły instalacji	1/2" NPT

## Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

## Connector Drawings



- PIN 1: czarny
- PIN 2: niebieski
- PIN 3: zielony/żółty
- PIN 4: brązowy
- PIN 5: biały

## Wiring Diagrams

