

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA WEEE
Funkcja	Transmisja sygnałów
Komponent	Remote

Display/Operation

Wskaźnik zadziałania	tak
----------------------	-----

Electrical connection

Długość przewodu L	0.2 m
Przylącze	M12x1, 12-stykowe
Rodzaj przylącza	Złącza wtykowe, 0.20 m, PUR
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak

Electrical data

Częstotliwość przełączania	60 Hz
Maks. czas opóźnienia	100 ms
Moc przesyłana	12.0 W
Napięcie wyjściowe	24 VDC
Typ sygnału	jednokierunkowe
Wyjściowy prąd znamionowy	500 mA

Environmental conditions

Odporność na zakłócenia	EN 61000-4-2/3/4/6
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5...65 °C
Temperatura przechowywania	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	128 a
--------------	-------

Interface

Wejścia cyfrowe	8x PNP
-----------------	--------

Sprzęgła indukcyjne
BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA
Kod artykułu: BIC007K

BALLUFF

Material

Material obudowy	PBTP
Material powierzchni aktywnej	PBTP
Material płaszczka	PUR


Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Montaż	ponad powierzchnią
Wymiary	40 x 40 x 52 mm

Range/Distance

Odległość transmisji	0...5 mm
Zasięg	0...5 mm

Connector Drawings



- PIN 1: +24V
- PIN 2: 0V
- PIN
- 3:
- wejście 1
- PIN
- 4:
- wejście 2
- PIN
- 5:
- wejście 3
- PIN
- 6:
- wejście 4
- PIN
- 7:
- wejście 5
- PIN
- 8:
- wejście 6
- PIN
- 9:
- wejście 7
- PIN10:
- wejście 8
- PIN11: nieobsadzony
- PIN12: nieobsadzony