

## Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
-------------------------	------------

## Electrical connection

Ilość styków możliwych do podłączenia	4
Przylącze	M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
System	prefabrykowany
Średnica przewodu D	4...8 mm

## Electrical data

Napięcie robocze $U_b$	250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

## Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40...85 °C

## Material

Materiał korpusu	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał obudowy	PA Mosiądz
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PA

## Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Przekrój przylącza	0.34...0.75 mm <sup>2</sup>
Rodzaj mocowania przewodu	Technologia zacisków nacinających


## Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Złącze wtykowe do konfekcji  
BCC M434-0000-2A-000-43X475-000  
Kod artykułu: BCC0FJN

**BALLUFF**

### Connector Drawings



PIN 1-4 użyteczny