



1) Szybka zdejmowana, 2) Nakrętka złączkowa

Basic features

Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Urządzenie wzorcowe	BFB M18M-011-P-S4
Wersja	Ø 6, standard
Zakres dostawy	Światłowody Nakrętka złączkowa
Zastosowanie	Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB

Environmental conditions

Maks. temperatura otoczenia	150 °C statycznie, dynamicznie
Min. temperatura otoczenia	-40 °C statycznie, 0 °C dynamicznie
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40...150 °C
Temperatura otoczenia strefa przyłącza	odpowiednio do urządzenia światłowodowego

Material

Materiał obudowy	Mosiądz, przyczernione
Materiał płaszczu	Silikon, na stali nierdzewnej
Ochrona powierzchni	przyczernione
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów	Jednorodna wiązka
Typ materiału światłowodu	Szkło

Mechanical data

Aktywna powierzchnia, światłowody	Wiązka Ø 2.1 mm
Długość przewodu L	0.5 m
Maks. obciążenie rozciągające przy 20°C	45 N
Min. długość B bez zginania	15.00 mm
Przewód, min. kąt zginania	60 mm
Przyłącze 1	M18x1
Przyłącze 2	M30x1.5
Rodzaj przyłącza	Głowica adaptera, 0.50 m, Silikon
Szczegóły instalacji	zaciśnięty
Wymiary	Ø 8 x 25 mm
Średnica przewodu D	5.50 mm
Światłowód, budowa	Wiązka włókien w skrętce metalowej Skrętka metalowa w płaszczu z tworzywa sztucznego

Reflektory, światłowody, optyka
BFO 18V-LCC-SMG-23-0,5
Kod artykułu: BFO0042

BALLUFF

Range/Distance

Rzeczywisty odstęp połączeń Sr 200 mm

Zasięg

200 mm

Znamionowy zakres działania Sn

200 mm

Remarks

Aksesoria zamawiać oddzielnie.

Przewód przewodzący światło układać tak, aby nie działały żadne nadmierne siły rozciągające, ściskające i skręcające. Nie przekraczać minimalnie dopuszczalnych promieni zagięcia. Montaż może wpływać na odległość przełączania.

Obiekt referencyjny (płyta pomiarowa): szara karta, 200 x 200, 90 % remisji, zbliżenie osiowe.

Opto Symbols

