



1) niezawarty w komplecie, 2) Odległość do korpusu pomiarowego, 3) Korpus pomiarowy, 4) Długość przewodu, 5) aktywna powierzchnia pomiarowa, 6) LED sygnału błędu



Basic features

Dodatkowe właściwości 1	Sygnal referencyjny, okresowy
Dodatkowe właściwości 2	z sygnałem błędu
Dodatkowe właściwości 3	Możliwość pracy w czasie rzeczywistym
Dopuszczenie / Zgodność	cURus CE UKCA WEEE
Seria	S2C
Zasada pomiaru	inkrementalne systemy pomiarowe
Zastosowanie	ruch liniowy / obrotowy

Display/Operation

Wskaźnik zadziałania	LED zielona LED czerwona
-----------------------------	-----------------------------

Electrical connection

Długość przewodu L	5 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Liczba żył	12
Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie	15 x D
Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe	7.5 x D
Przekrój przewodu	0.08 mm ²
Przyłącze	Przewód, 5 m, PUR
Rodzaj przyłącza	Przewód, 5 m, PUR
Wersja przyłącza	osiowo
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Średnica przewodu D	4.9...5.2 mm

Electrical data

Maks. pobór prądu przy 24V DC	80 mA
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Opóźnienie załączenia maks.	500 ms
Zabezpieczenie przed przepięciami	nie

Enkodery magnetyczne
BML-S2C0-Q53G-M624-M0-KA05
Kod artykułu: BML07LJ

BALLUFF

Environmental conditions

EN 55016-2-3, promieniowanie	Strefa przemysłowa
EN 60068-2-27 szok	100 g, 6 ms
EN 60068-2-27 szok ciągły	100 g, 2 ms
EN 60068-2-6 wibracja	12 g, 10...2000 Hz
EN 61000-4-2, ESD	Stopień ostrości 3
EN 61000-4-3 RFI	Stopień ostrości 2
EN 61000-4-4,	Stopień ostrości 3
EN 61000-4-5 Surge	Stopień ostrości 2
EN 61000-4-6, Pola wysokiej częstotliwości	Stopień ostrości 3
EN 61000-4-8 pola magnetyczne	Stopień ostrości 4
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-20...80 °C
Temperatura przechowywania	-30...85 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-25...85 °C
Temperatura przewodu, przewodnik kablowy	-25...85 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-40...85 °C
Współczynnik temperaturowy całego systemu	10.5 ppm/K
Wysokość maks.	2000 m
Względna wilgotność powietrza	≤ 90 %, bez skraplania
Zewnętrzne pola magnetyczne maks. w trakcie pracy	1 mT (brak wpływu)

Functional safety

MTTF (40 °C)	692 a
--------------	-------

Interface

Interfejs	Cyfrowy A/B (HTL)
Różne sygnały	nie
Sekwencja sygnałów	A vor B = rosnący
Sygnał błędu	tak
Sygnał referencyjny	Okresowy

Material

Materiał obudowy	PBT
Materiał płaszczka	PUR
Odporność na płomienie	UL94 V0 i IEC 60332/2

Mechanical data

Masa	11 g (bez przewodu)
Odchylenie maks. ±	3.0 °
Podziałka maks.	±1.0 °
Procedura	wzdłuż do korpusu pomiarowego
Przesunięcie boczne (Y)	±4 mm
Rolka maks.	±3.0 °
Szczegóły instalacji	Otwór przelotowy 3.5 mm
Szerokość bieguna	10 mm
Wymiary	10 x 25 x 35 mm

Range/Distance

Maks. nieliniowość	±400 µm (z=1...5 mm, y=±2 mm)
Maks. prędkość przejazdu,	0.8 m/s
Min. separacja krawędzi	10 µm
Odległość odczytu	0.01...6.5 mm
Powtarzalność	≤ 10 µm
Rozdzielczość	10 µm (odległość zbocza A/B)
Typowa nieliniowość	±550 µm (z=0.01...6.5mm, y=±4mm)
Współczynnik interpolacji	1000

Wiring Diagrams

Color	Signal
WH	+A
BN	NC
GN	+B
YE	NC
GY	+Z
PK	NC

Color	Signal
BU	GND
RD	V DC
BK	GND Sense
VT	V DC Sense
GY-PK	+Nerror
RD-BU	NC
TR	Shield