



1) Krawędź odniesienia, 2) Pierścień uszczelniający, 3) Wskazanie funkcji FD/FE/LL, 4) powierzchnia aktywna



## Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Przełącznik DIN	DIN 43697
Wersja	Indukcyjne
Zasada działania	1-4. Miejsce przełączania: Indukcyjne

## Display/Operation

Wskaźnik zadziałania	1-4. Miejsce przełączania: Światłowod
----------------------	--

## Electrical connection

Rodzaj przyłącza	1-4. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
Wersja elektryczna	3-/4-przew.

## Electrical data

Prąd ciągły	1-4. Miejsce przełączania: 0.2 A
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-4. Miejsce przełączania: 24 V DC

## Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...70 °C

## Functional safety

MTTF (40 °C)	BES 517-110: 490 a
--------------	--------------------

## Interface

Wyjście przełączające	PNP antywalentny
-----------------------	------------------

## Material

Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Materiał obudowy, ochrona powierzchni	Anodowane

## Mechanical data

Element przełączający	1-4. Miejsce przełączania: BES 517-110
Kołnierz, przeprowadzenie	2 wyjścia gwintowane M25
Montaż	Pionowo
Odległość krzywka - powierzchnia aktywna	1-4. Miejsce przełączania: 0... 1.62 mm
Odległość pierwszego trzpienia	30 mm
Wymiary	120 x 105 x 87 mm

## Range/Distance

Gwarantowana odległość przełączania Sa	1-4. Miejsce przełączania: 1.6 mm
Rozstaw przełączników	16 mm
Zasięg	2 mm
Znamionowy zakres działania Sn	1-4. Miejsce przełączania: 2.0 mm

## Wiring Diagrams

