



1) powierzchnia aktywna



Basic features

| | |
|-------------------------|---------------|
| Dopuszczenie / Zgodność | CE |
| | UKCA |
| | cULus |
| | WEEE |
| Norma podstawowa | IEC 60947-5-2 |

Display/Operation

| | |
|-----------------------------|-----|
| Wskaźnik napięcia roboczego | nie |
| Wskaźnik zadziałania | tak |

Electrical connection

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Długość przewodu L | 2 m |
| Liczba żył | 3 |
| Ochrona przed zmianą biegunów | tak |
| Przekrój przewodu | 0.14 mm ² |
| Rodzaj przyłącza | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Zabezpieczenie przed zamianą biegunów | tak |
| Zabezpieczenie przed zwarcie | tak |
| Średnica przewodu D | 3.00 mm |

Electrical data

| | |
|---|---------------|
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz |
| Kategoria użytkowania | DC-13 |
| Maks. czas opóźnienia | 10 ms |
| Maks. pojemność obciążeniowa (przy Ue) | 0.5 μF |
| Maks. prąd jałowy, nietłumiony | 4 mA |
| Maks. prąd jałowy, tłumiony | 12 mA |
| Maks. prąd resztkowy I _r | 80 μA |
| Maks. spadek napięcia statyczny | 2.5 V |
| Min. prąd roboczy I _m | 0 mA |
| Napięcie robocze U _b | 10...30 VDC |
| Napięcie znamionowe pracy U _e DC | 24 V |
| Pomiarowe napięcie izolacji U _i | 75 V DC |
| Prąd roboczy pomiarowy I _e | 200 mA |
| Prąd zwarciov | 100 A |
| Rezystancja wyjściowa R _a | 33.0 kOhm + D |
| Tętnienia resztkowe maks. (w % z U _e) | 15 % |

Environmental conditions

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| EN 60068-2-27 szok | Półsinus 30 g _n , 11 ms |
| EN 60068-2-6 wibracja | 55 Hz, amplituda 1 mm, 3x30 min |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C |

Interface

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) |
|-----------------------|------------------------|

Czujniki indukcyjne
BES Q08ZE-PSC20B-BP02
Kod artykułu: BES01UM

BALLUFF

Material

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Material obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy |
| Material powierzchni aktywnej | PBT |
| Material płaszczka | PUR |

Mechanical data

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Wielkość | 8x8 |
| Wymiary | 40 x 8 x 8 mm |

Range/Distance

| | |
|--|--------|
| Gwarantowana odległość przełączania Sa | 1.6 mm |
| Maks. dryft temperaturowy (% z Sr) | 10 % |
| Maks. histereza H (w % z Sr) | 15.0 % |
| Oznaczenie odległości przełączania | ■■ |
| Powtarzalność maks. (w % z Sr) | 5.0 % |
| Rzeczywisty odstęp połączeń Sr | 2 mm |
| Tolerancja Sr | ±10 % |
| Znamionowy zakres działania Sn | 2 mm |

Remarks

Po usunięciu przeciążenia czujnik jest z powrotem gotów do działania.

Wiring Diagrams

