

1) O-ring, 2) Podkładka zabezpieczająca



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	cULus WEEE
Zastosowanie	Złącze panelowe

Electrical connection

Liczba żył	3
Przekrój przewodu	16 AWG
Przyłącze	7/8\"-Żeński, prosta, 3-stykowe

Electrical data

Napięcie robocze Ub	600 VDC / 600 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	13.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40...105 °C

Material

Materiał izolacji przewodu	PVC
Materiał korpusu	Aluminium, Anodowane
Materiał nakrętki	Stal Cynkowany
Materiał styku	Stop miedzi, pozłacany
Materiał styku nośnika	PVC


Mechanical data

Długość skrętki L	5.00 m
Moment dokręcania wtyczki	1.5 Nm
Szczegóły instalacji	1/2\" NPT

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings



PIN 1: zielony/żółty

PIN 2: czarny

PIN 3: biały

Wiring Diagrams

1 _____

2 _____

3 _____