

1) Position sensor element, 2) patrz uwagi, 3) patrz uwagi, 4) patrz uwagi



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	cULus CE UKCA Ecolab WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego

Display/Operation

Wskaźnik zadziałania	tak
----------------------	-----

Electrical connection

Liczba żył	3
Ochrona przed zmianą biegunów	nie
Przekrój przewodu	0.14 mm ²
Przewód	TPE-V, 5 m
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Średnica przewodu D	2.9 mm

Electrical data

Częstotliwość przełączania	10000 Hz
Gwarantowane natężenie pola przełączania H_a	2 kA/m
Kategoria użytkowania	DC-13
Maks. pojemność obciążeniowa (przy U_e)	1 μ F
Maks. prąd jałowy, nietlumiony	3.5 mA
Maks. prąd resztkowy I_r	10 μ A
Maks. spadek napięcia statyczny	1 V
Napięcie robocze U_b	10...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy U_e DC	24 V
Pomiarowe napięcie izolacji U_i	75 V DC
Prąd roboczy pomiarowy I_e	100 mA
Prąd zwarciový	100 A
Rezystancja wyjściowa R_a	open drain
Tętnienia resztkowe maks. (w % z U_e)	15 %
Znamionowe natężenie pola przełączania H_n	1.2 kA/m

Environmental conditions

EN 60068-2-27 szok	Pólsinus 30 g _n , 11 ms
EN 60068-2-6 wibracja	55 Hz, amplituda 1 mm, 3x30 min
ESD	2A (4 kV)
Emisja	Grupa 1, klasa B
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K
Temperatura otoczenia	-40...100 °C

Czujniki pola magnetycznego
BMF 405KF-NS-C-2A-EY-05
Kod artykułu: BMF00LT

BALLUFF

Functional safety

MTTF (40 °C) 725 a

Interface

Wyjście przełączające NPN, styk zwierny (NO)

Material

Materiał obudowy	PP
Materiał powierzchni aktywnej	PP
Materiał płaszczka	TPE-V
Materiał śruby ustalającej	Stal nierdzewna (1.4404)

Mechanical data

Wymiary 5 x 5.4 x 27 mm

Remarks

2) Zakres zastosowania: Siłownik pneumatyczny z wpustem teowym. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.

Magnes tłumiący magnesowany osiowo

4) Śruba ustalająca

Częstotliwość przełączania f maks.: zmierzona przy 50 % cyklu roboczego i 20 % Ie


Tabliczka znamionowa nie jest przystosowana do procesu czyszczenia.

Zaliczył 100 zmian temperatur według IEC 60068-2-14 dla -40...120 °C.

Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Wiring Diagrams



Help Views

