

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
Typowy odchylenie	C027: C027Przy średnicy przewodów 2,2 do 3,5 mm użyć szarej śruby dociskowej. Przy średnicy przewodów 3,5 do 5,0 mm użyć czarnej śruby dociskowej.

Electrical connection

Ilość styków możliwych do podłączenia	3
Przyłącze	M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
System	prefabrykowany
Średnica przewodu (druga osłona)	3.5...5 mm
Średnica przewodu D	2.2...3.5 mm

Electrical data

Napięcie robocze U_b	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...85 °C

Material

Materiał korpusu	PBT
Materiał nakrętki	Mosiądz
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PA

Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.4 Nm
Przekrój przyłącza	0.14...0.5 mm ²
Rodzaj mocowania przewodu	Zaciski śrubowe


Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Złącze wtykowe do konfekcji
BCC M333-0000-20-000-31X350-000-C027
Kod artykułu: BCC0E7N

BALLUFF

Connector Drawings



PIN 1-3 użyteczny