



1) powierzchnia aktywna, 2) Obudowa, 3) Pokrywka, 4) Potencjometr, 5) Napięcie robocze LED, 6) Wskazanie funkcji LED



### Basic features

<b>Czułość</b>	Regulowana odległość przełączania
<b>Dopuszczenie / Zgodność</b>	CE UKCA cULus WEEE
<b>Norma podstawowa</b>	IEC 60947-5-2
<b>Seria</b>	M30
<b>Zakres dostawy</b>	Nakrętka (2x)
<b>Znak towarowy</b>	Global

### Display/Operation

<b>Wskaźnik napięcia roboczego</b>	tak
<b>Wskaźnik zadziałania</b>	tak

### Electrical connection

<b>Długość przewodu L</b>	2 m
<b>Liczba żył</b>	3
<b>Ochrona przed zmianą biegunów</b>	nie
<b>Przekrój przewodu</b>	0.34 mm <sup>2</sup>
<b>Zabezpieczenie przed zamianą biegunów</b>	tak
<b>Zabezpieczenie przed zwarcie</b>	tak
<b>Średnica przewodu D</b>	4.60 mm

### Electrical data

<b>Częstotliwość przełączania</b>	100 Hz
<b>Kategoria użytkowania</b>	DC-13
<b>Maks. czas opóźnienia</b>	300 ms
<b>Maks. prąd jałowy I<sub>o</sub> (przy U<sub>e</sub>)</b>	20 mA
<b>Maks. spadek napięcia statyczny</b>	1.5 V
<b>Napięcie robocze U<sub>b</sub></b>	10...30 VDC
<b>Napięcie znamionowe pracy U<sub>e</sub> DC</b>	24 V
<b>Pomiarowe napięcie izolacji U<sub>i</sub></b>	75 V DC
<b>Prąd roboczy pomiarowy I<sub>e</sub></b>	100 mA
<b>Tętnienia resztkowe maks. (w % z U<sub>e</sub>)</b>	10 %

### Environmental conditions

<b>Stopień ochrony</b>	IP67
<b>Stopień zanieczyszczenia</b>	1
<b>Temperatura otoczenia</b>	-25...85 °C

### Functional safety

<b>MTTF (40 °C)</b>	343 a
---------------------	-------

### Interface

<b>Wyjście przełączające</b>	PNP, styk zwierny (NO)
------------------------------	------------------------

Czujniki pojemnościowe  
**BCS M30B4I1-PSC15D-EP02**  
Kod artykułu: BCS00N2

**BALLUFF**

**Material**

<b>Materiał obudowy</b>	Stal nierdzewna (1.4305)
<b>Materiał osłony</b>	PBT PA
<b>Materiał powierzchni aktywnej</b>	PBT
<b>Materiał płaszczka</b>	PUR

**Range/Distance**

<b>Maks. dryft temperaturowy (% z Sr)</b>	20 % [-5...55 °C]
<b>Maks. histereza H (w % z Sr)</b>	15.0 %
<b>Powtarzalność maks. (w % z Sr)</b>	2.0 %
<b>Zakres pomiarowy</b>	2...15 mm
<b>Znamionowy zakres działania Sn</b>	15 mm

**Mechanical data**

<b>Gwint (A)</b>	M30x1.5
<b>Moment dociągający</b>	90 nm
<b>Montaż</b>	montaż równo z płaszczką aktywną
<b>Wielkość</b>	M30x1.5
<b>Wymiary</b>	Ø 30 x 65.5 mm

**Remarks**

The potentiometer does not have a fixed stop, but can be turned endlessly without destroying anything.

If no change in the switching signal is detected, the potentiometer should be turned forwards or backwards until a signal change occurs at the output.

Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

**Wiring Diagrams**

