

1) Oś optyczna odbiornika 2) Oś optyczna nadajnika 3) Napięcie robocze/błąd 4) Odbiór światła/zakres graniczny



Display/Operation

Regulator	nie
Wskaźnik	LED zielona: napięcie robocze Błąd - LED GN, puls. Zakres graniczny - LED YE, puls. Odbiór światła - LED YE

Electrical connection

Ochrona przed zmianą biegunów	tak
Przylącze	Łączniki wtykowe, M12x1-Inne, 4-stykowe
Styki, ochrona powierzchni	pozlacane
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak

Electrical data

Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Kategoria użytkowania	DC-13
Maks. pojemność obciążeniowa (przy Ue)	0.2 µF
Maks. prąd jałowy I0 (przy Ue)	20 mA
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy Ue DC	24 V
Opóźnienie wyłączenia Toff maks.	0.5 ms
Opóźnienie załączenia Tonn maks.	0.5 ms
Prąd roboczy pomiarowy Ie	100 mA
Spadek napięcia Ud maks. (przy Ie)	1.5 V
Tętnienia resztkowe maks. (w % z Ue)	15 %

Environmental conditions

EN 60068-2-27 szok	Pólsinus, 100 gn, 2 ms, 3x8000 Pólsinus, 30 gn, 11 ms, 3x6
--------------------	---

EN 60068-2-6 wibracja

10...55 Hz, 1 mm amplituda,
3x30 min
10...2000 Hz, 1 mm amplituda,
30 gn, 3x5 h

Stopień ochrony
 Stopień zanieczyszczenia
 Temperatura otoczenia

IP67
 3
 -5...60 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	1561 a
--------------	--------

General data

Dopuszczenie / zgodność	CE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Obudowa	12M
Seria	Cylinder Optyka prosta
Zasada działania	Czujnik optoelektroniczny

Material

Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał powierzchni aktywnej	PMMA
Ochrona powierzchni	niklowane

Mechanical data

Moment dokręcania maks.	7 Nm 15 Nm
Odchylenie odstępu 6% maks. (% z Sr)	5.0 %
Szczegóły instalacji	Nakrętka M12x1
Wymiary	Ø 12 x 60 mm

Optical data

Cecha specjalna optyczna	Stale ogniskowanie Stale maskowanie tła
Charakterystyka wiązki	Ognisko typowo przy 25 mm
Długość fali	650 nm
Funkcja przełączania optycznie	przełączanie na jasno
Grupa LED wg IEC 62471	Dowolna grupa
Maks. natężenie światła zewn.	50000 Lux
Najmniejsza część typ.	Ø 0.05 mm przewód
Rodzaj światła	Światło czerwone
Wielkość plamki świetlnej	Ø 1.5 mm przy 25 mm
Zasada działania optyczna	Czujnik świetlny, Triangulacja

Output/Interface

Funkcja przełączania wyjścia dodatkowego	Styk zwierny (NO)
Wyjście dodatkowe	Wyjście stabilizacji PNP
Wyjście przełączające	2x PNP Styk zwierny (NO)

Range/Distance

Dryft temperaturowy maks. (% z Sr)	5 %
------------------------------------	-----

Histeresa H maks. (w % z Sr)	1.0 %
Odchylenie odstęp 18 % maks. (w % z Sr)	1 %
Powtarzalność maks. (w % z Sr)	1.0 %
Zasięg	1...25 mm
Znamionowy zakres działania Sn	25 mm


Remarks

Akcesoria zamawiać oddzielnie.
 Dalsze informacje: patrz instrukcja obsługi.
 Tylko aplikacje wg NFPA 79 (maszyny z zasilaniem maksymalnie 600 volt). Do podłączenia urządzenia należy zastosować przewód R/C (CYJV2) o odpowiednich właściwościach.
 Obiekt referencyjny (płyta pomiarowa): szara karta, 100 x 100 90, % remisji, zbliżenie osiowe.
 Po usunięciu przeciążenia czujnik jest z powrotem gotów do działania.
 Dalsze informacje dotyczące MTTF lub B10d patrz certyfikat MTTF / B10d
 Podane wartości MTTF- / B10d nie stanowią wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Connector view



Wiring Diagram



Symbols for Optoelectronic Sensors

